




LWL-Simplexpatchkabel



Stecker Seite A



Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

| Stecker A | | | Stecker B | |
|--|----------|----------------------------|--|--|
| E2000/APC 8° Singlemode SX | | Steckerbezeichnung | E2000/APC 8° Singlemode SX | |
| IEC 61754-15, DIN EN 61754-15, TIA 604-16- B | | Bauartspezifikation | IEC 61754-15, DIN EN 61754-15, TIA 604-16- B | |
| Huber+Suhner | | Hersteller | Huber+Suhner | |
| Ø2,5mm, Keramik, axial gefedert | | Ferrule | Ø2,5mm, Keramik, axial gefedert | |
| -40°C bis +85°C | | Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | |
| Kunststoff / grün | | Material | Kunststoff / grün | |
| 1.000 | | Steckzyklen | 1.000 | |
| ≤ 0,12 dB (Klasse B) | | Typ. Einfügedämpfung (IL) | ≤ 0,12 dB (Klasse B) | |
| ≥ 70 dB | | Typ. Rückflusdämpfung (RL) | ≥ 70 dB | |
| grün | | Knickschutz | grün | |
| Kabel | | | | |
| Kabelbezeichnung | I-V(ZN)H | Hersteller | Leoni | |
| Faseranzahl | 1 | Faserklasse | OS2 Corning Ultra | |
| Außendurchmesser | 2,0mm | Kabelfarbe | gelb | |
| Außenmantelmaterial | FRNC | Min. Biegeradius | 30mm | |
| Querdruckfestigkeit | 400 N/dm | Zugkraft | 300N | |
| Kabelgewicht | 4,5Kg/km | Betriebstemperatur | -10°C bis +70°C | |