

## LWL-Simplexpatchkabel



Stecker Seite A



Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

Stecker A		Stecker B	
LC/APC 8° Singlemode SX	Steckerbezeichnung	LC/APC 8° Singlemode SX	Steckerbezeichnung
IEC 61754-20, JIS C 5964-20	Bauartspezifikation	IEC 61754-20, JIS C 5964-20	Bauartspezifikation
Seikoh Giken	Hersteller	Seikoh Giken	Hersteller
Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	Ferrule	Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	Ferrule
-40°C bis +75°C	Betriebstemperatur	-40°C bis +75°C	Betriebstemperatur
Kunststoff / grün	Material	Kunststoff / grün	Material
500	Steckzyklen	500	Steckzyklen
≤ 0,12 dB (Klasse B)	Typ. Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,12 dB (Klasse B)	Typ. Einfügedämpfung (IL)
≥ 70 dB	Typ. Rückflussdämpfung (RL)	≥ 70 dB	Typ. Rückflussdämpfung (RL)
grün	Knickschutz	grün	Knickschutz
Kabel			
Kabeltyp	I-V(ZN)H	Hersteller	Leoni
Faseranzahl	1	Faserklasse	OS2 Corning Ultra
Außendurchmesser	2,0mm	Kabelfarbe	gelb
Außenmantelmaterial	FRNC	Min. Biegeradius	30mm
Querdruckfestigkeit	400 N/dm	Zugkraft	300N
Kabelgewicht	4,5Kg/km	Betriebstemperatur	-10°C bis +70°C