


LWL-Simplexpatchkabel



Stecker Seite A



Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

Stecker A		Stecker B	
SC/UPC Singlemode SX	Steckerbezeichnung	SC/UPC Singlemode SX	Steckerbezeichnung
IEC 61754-4, TIA 604-3- B	Bauartspezifikation	IEC 61754-4, TIA 604-3- B	Bauartspezifikation
Huber+Suhner	Hersteller	Huber+Suhner	Hersteller
Ø2,5mm, Keramik, axial gefedert	Ferrule	Ø2,5mm, Keramik, axial gefedert	Ferrule
-40°C bis +85°C	Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C	Betriebstemperatur
Kunststoff / blau	Material	Kunststoff / blau	Material
1.000	Steckzyklen	1.000	Steckzyklen
≤ 0,12 dB (Klasse B)	Typ. Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,12 dB (Klasse B)	Typ. Einfügedämpfung (IL)
≥ 50 dB	Typ. Rückflussdämpfung (RL)	≥ 50 dB	Typ. Rückflussdämpfung (RL)
schwarz	Knickschutz	schwarz	Knickschutz
Kabel			
Kabeltyp	I-V(ZN)H	Hersteller	Leoni
Faseranzahl	1	Faserklasse	OS2 Corning Ultra
Außendurchmesser	2,0mm	Kabelfarbe	gelb
Außenmantelmaterial	FRNC	Min. Biegeradius	30mm
Querdruckfestigkeit	400 N/dm	Zugkraft	300N
Kabelgewicht	4,5Kg/km	Betriebstemperatur	-10°C bis +70°C