


LWL-Duplexpatchkabel



Stecker Seite A



Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

Stecker A		Stecker B	
LC/UPC Multimode UNIBOOT MIT TAB	Steckerbezeichnung	LC/UPC Multimode UNIBOOT MIT TAB	
IEC 61754-20, JIS C 5964-20, Telcordia GR 326 CORE	Bauartspezifikation	IEC 61754-20, JIS C 5964-20, Telcordia GR 326 CORE	
Seikoh Giken	Hersteller	Seikoh Giken	
Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	Ferrule	Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	
-40°C bis +75°C	Betriebstemperatur	-40°C bis +75°C	
Kunststoff / erikaviolett	Material	Kunststoff / erikaviolett	
500	Steckzyklen	500	
≤ 0,20 dB	Typ. Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,20 dB	
weiß	Knickschutz	weiß	
Kabel			
Kabeltyp	I-F(ZN)H	Hersteller	Leoni
Faseranzahl	2	Faserklasse	OM4 BI
Außendurchmesser	1,85mm	Kabelfarbe	erikaviolett
Außenmantelmaterial	FRNC	Min. Biegeradius	30mm
Querdruckfestigkeit	150 N/dm	Zugkraft	300N
Kabelgewicht	3,6Kg/km	Betriebstemperatur	-10°C bis +70°C