


LWL-Duplexpatchkabel



Produktbild für diesen Stecker nicht verfügbar



Kabelquerschnittschema

Produktbild für diesen Stecker nicht verfügbar

Stecker A		Stecker B	
LC/UPC Singlemode UNIBOOT PRO	Steckerbezeichnung	LC/UPC Singlemode UNIBOOT PRO	
IEC 61754-20, JIS C 5964-20, Telcordia GR 326 CORE	Bauartspezifikation	IEC 61754-20, JIS C 5964-20, Telcordia GR 326 CORE	
US Conec	Hersteller	US Conec	
Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	Ferrule	Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	
-40°C bis +75°C	Betriebstemperatur	-40°C bis +75°C	
Kunststoff / blau	Material	Kunststoff / blau	
500	Steckzyklen	500	
≤ 0,20 dB	Typ. Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,20 dB	
schwarz Push-Pull, flexibel	Knickschutz	schwarz Push-Pull, flexibel	
Kabel			
Kabeltyp	I-F(ZN)H	Hersteller	WEINERT
Faseranzahl	2	Faserklasse	OS2 Corning Ultra
Außendurchmesser	1,85mm	Kabelfarbe	gelb
Außenmantelmaterial	FRNC	Min. Biegeradius	30mm
Querdruckfestigkeit	150 N/dm	Zugkraft	300N
Kabelgewicht	3,6Kg/km	Betriebstemperatur	-10°C bis +70°C