


LWL-Simplexpatchkabel



sx 1



Stecker Seite A



Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

Stecker A			Stecker B	
LC/APC 8° Singlemode SX		Steckerbezeichnung	SC/APC 8° Singlemode SX	
IEC 61754-20, JIS C 5964-20		Bauartspezifikation	IEC 61754-4, TIA 604-3- B	
Seikoh Giken		Hersteller	Huber+Suhner	
Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert		Ferrule	Ø2,5mm, Keramik, axial gefedert	
-40°C bis +75°C		Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C	
Kunststoff / grün		Material	Kunststoff / grün	
500		Steckzyklen	1.000	
≤ 0,12 dB (Klasse B)		Typ. Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,12 dB (Klasse B)	
≥ 70 dB		Typ. Rückflussdämpfung (RL)	≥ 70 dB	
grün		Knickschutz	grün	

Kabel			
Kabeltyp	I-V(ZN)H	Hersteller	WEINERT
Faseranzahl	1	Faserklasse	OS2 Corning Ultra
Außendurchmesser	2,0mm	Kabelfarbe	gelb
Außenmantelmaterial	FRNC	Min. Biegeradius	30mm
Querdruckfestigkeit	400 N/dm	Zugkraft	300N
Kabelgewicht	4,5Kg/km	Betriebstemperatur	-10°C bis +70°C